

2 in 1 : Starthulp, 12V energiebron






- Start supersnel motoren, personenauto's en campers zonder risico voor uw on-board elektronica
- Laadt alle soorten 12V DC elektrische apparaten dankzij de interne 28Ah accu.
- Met verlichting, om ook in het donker te kunnen laden.

AUTONOME STARTER

✓ GYSPACK 660 start onmiddellijk personen auto's, campers, bestelwagens, benzine en diesel (laadvermogen 640A/1900A in piek).

LADER

✓ De GYSPACK 660 is een autonome 12V energiebron, waarmee u, dankzij de **geïntegreerde krachtige 28 Ah accu**, alle soorten elektrische apparaten kunt opladen (tv, lamp, laptop...)

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h

VERLICHTING


✓ Dankzij de krachtige 7 LED verlichting kunt u de GYSPACK 660 ook in het donker gebruiken.

GEÏNTEGREERDE TESTFUNCTIE


✓ De GYSPACK 660 beschikt over een duidelijke display dat de laadtoestand van de interne batterij aangeeft.



Interne loodaccu



✓ LANGE LEVENSDUUR

1.3 m - 25 mm²  600 A

Geleverd met



Acculader 12 V
Art. code. 027992

Zekeringen (niet meegeleverd)













200 A (x2)
Art. code. 054547

UITRUSTING PRO

- ✓ **Automatische acculader 230V / 12V Floating** : laden zonder toezicht.
 - 100% laden, voor een langere levensduur en optimale prestaties van de accu.
 - Loskoppelen van de acculader is niet nodig (opladen na ieder gebruik).
- ✓ **AAN/UIT knop**, bescherming tegen overspanning bij aansluiting.
- ✓ **Geluidsignaal** bij verkeerde poolaansluiting.
- ✓ **Koperen kabels 2 x 1.30m, ø 25mm² met geïsoleerde klemmen 600 A.**
- ✓ **Uitgerust met 1 zekering aan de achter kant** (reserve zekering inbegrepen)



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery										
28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	200 A	35 x 19 x 40	13,5	